

IPSO BRAILA



**Cea mai de preț moștenire
este pământul.**

Bine lucrat.



Cea mai de preț moștenire este pământul. **Bine lucrat.**



TRACTOARE JOHN DEERE MODEL 2021

- GAMA 6M : 90 CP – 195 CP – GERMANIA

[Noua Seria John Deere 6M - YouTube](#)

- GAMA 6R : 110 CP – 250 CP – GERMANIA
- GAMA 7R : 250 CP – 350 CP – USA

[Noul 7R - Lucrează mai mult, mai rapid - IPSO Agricultură - YouTube](#)

- GAMA 8R : 280 CP – 410 CP – USA
- Cel mai mare randament din piata , dpdv al puterii transmise la sol :
[Ce putere transferă la sol noul tractor John Deere 8R 410? - YouTube](#)

COMBINE JOHN DEERE MODEL 2021

- SERIA "T" – COMBINA TANGENTIALA CU CAISORI – T 550i – T670i
- <https://www.youtube.com/watch?v=err4b00ajTU>
- SERIA "S" – COMBINA AXIALA ROTOR UNIC – S 770i – S 790i
- <https://www.youtube.com/watch?v=z1UPnNf8nU&t=94s>
- <https://johndeerer2.highspot.com/items/5f16ae65c71433546d74be77?lfrm=shp.2>

COMBINA T660 INTELIGENTA

- Combina JOHN DEERE model T660i
- Descriere produs
- Fabricat in CE Germania
- Tip combina:
- Flux conventional, cu toba si scuturatori
- Pentru recoltare plante paioase, prasitoare si tehnice
- Inteligenta: Pachet "i" care cuprinde:
- Antena Star Fire 6000 cu activare SF1 (abatere max +/- 15 cm)
- Activare sistem de ghidare automata prin satelit (GPS, GLONASS) Autotrac si Autotrac RowSense
- Sistem de management agricol JDLink Access + RDA (2 ani abonament inclus)
- Sistem de monitorizare a umiditatii si cantitatii recoltate - cantar (HarvestMonitor)
- Ajustare interactiva a combinei (ICA 1)
- Senzor retur spice
- Motor:
- John Deere, capacitate cilindrica 9.0 litri; nr. pistoane: 6
- Putere nominala: 339 CP, plus 34 CP Power Boost, putere maxima: 387 CP
- Conform cu normele Stagiului 5, tehnologie DPF + SCR
- Rezervor motorina de 800 litri; rezervor DEF 33 litri
- Transmisie:
- Hidrostatica
- Cutie de viteze mecanica cu 3 viteze, comandata manual
- Viteza maxima: 30 Km/h
- Axa spate viratoare de tip heavy duty, ajustabila pe inaltime

T 660 i

- Roti:
- Fata: 800/65R32, Michelin
- Spate: 480/80R26, Michelin
- Distanțiere roti: 28 mm
- Transportor:
- Lung, pentru vizibilitate optimă
- Tip Xtra Capacity, lanțuri heavy duty
- Cu posibilitate de pivotare în plan lateral (lateral tilt)
- Reglare mecanică a plăcii frontale (în fata/în spate)
- Conector pentru platformă tip multicuplor (hidraulică + electrică + mecanică)
- Inversor mecanic pentru transportor și heder, cu puterea de 80 CP
- Capcană pentru pietre cu golire rapidă
- Tehnologie de treierare:
- Toba: diametru 660 mm, lățime 1670 mm, 10 bare, 4 bare în contact permanent cu gratarul
- Transmisie duală pentru toba: 250-465 rpm & 470-950 rpm (pentru boabe mari și boabe mici)
- Gratar universal, compatibil cu boabe mici și boabe mari
- Kit pentru recoltare boabe mari (porumb, soia, floarea soarelui etc.)
- Cheie de toba
- Bară booster cu acționare rapidă
- Tehnologie de separare:
- Cilindru separator: diametru 800 mm, lățime 1670 mm
- Transmisie duală pentru separator: 380 / 760 rpm
- Gratar separator reglabil în 2 poziții
- Postbatator: diametru 400 mm, lățime 1670 mm
- Viteza unică postbatator în funcție de separator
- 6 scuturatori cu 7 trepte
- Suprafața scuturatori: 5,8 mp
- Scut reglabil de adunare paie în brazda, în vederea balotării

T 660 i

- **Tehnologie de curatare:**
Sistem DynaFlo Plus
Transport seminte cu melci insensibili la diferentele de panta
Sita superioara; reglare electrica
Sita inferioara ; reglare electrica

Stocare si descarcare:
Buncar de cereale cu capacitatea de 11.000 litri
Melc de descarcare cu lungimea de 5,6 m
Capacitate maxima de transfer (descarcare) de 88 l/s

Managementul reziduurilor:
Tocator tip Fine Cut, cutite lise
Doua viteze

Cabina de operare:
Tip Deluxe
Climatizare: sistem cu aer conditionat, ventilatie si incalzire automata Clima Trak™
Radio
Frigider
Coloana de directie reglabila
Scaun operator cu suspensie pneumatica, scaun de pasager
Joystick cu control automat al hederului: 3 posibilitati de reglare prestabilite
Monitor tip CommandCenter - Green Star 3 2630 touchscreen, meniu in limba romana, integrat in cotiera

Pachet de iluminare:
4 lumini de drum (faza scurta + lunga)
4 lumini de lucru superioare, 2 lumini de lucru inferioare, montate sub cabina
Lumini de pozitie si semnalizare in spate
2 girofaruri

Alte specificatii tehnice:
Combina cu sasiul complet
Cupla de remorcare cu actionare manuala
Oglinda suplimentara pe partea dreapta
Filtru separator de apa
2 Extinctoare
2 cale de roti
Manualul Operatorului in limba Romana
Advanced Hydrohandle: sistem de reglare din mansa a hederului model 700X

Distribuitoare ingrasaminte Kuhn Axis cu aplicare de rata variabila

Distribuator de ingrasaminte KUHN model AXIS 40.2 H-EMC-W

- <https://www.youtube.com/watch?v=VNXXgYrReSE>
- Fabricat in CE Franta
Masina purtata, prindere in 3 puncte cat. II
Buncar cu capacitatea de 3200 l
Prelata pentru buncar
Discuri pentru imprastierea ingrasamintelor de la 24 la 36 m, S6 VXR+
Distributie independenta stanga – dreapta
Cilindri electrici pentru controlul suberelor
Tehnologie ISOBUS pentru conectarea la monitorul de comanda din cabina tractorului
2 celule de masurare instalate pe cadrul masinii
Rata de aplicare controlata electronic cu tehnologie EMC si sistem de cantarire
Limitare la margine prin scaderea vitezei discului
Ghid de identificare a ingrasamintelor
Fara caseta de control
Capabilitate de SC si RV cu un terminal cu activari
Transmisie hidraulica cu necesar hidraulic minim de 45 l/min
Kit de lumini cu LED pentru transport
Inaltimea de incarcare 151 cm
Latimea buncarului 280 cm
Greutatea neta 500 kg

Semănatori de precizie electrice Kuhn maxima 3

- Semănatoare de precizie KUHN model Maxima 3 M 8RE
- https://www.youtube.com/watch?v=N_QTnbOZQ7U
- Fabricat în Franța
- Semănatoare de precizie pentru plante prasitoare pe 8 rânduri cu lățime de lucru maximă de 6.00 m
- Distanța între rânduri de 70 cm, reglabilă la 75 și 80 cm
- Cadru monobara rigidă în forma literei 'H'
- Unități de semănat conectate la cadru printr-un sistem paralelogram din fontă
- Presiunea exercitată asupra unității de semănat de 180 kg, reglabilă cu ajutorul unui resort
- Buncar de semințe din polietilenă cu o capacitate de 50 de litri
- Sistem de semănat cu dublu disc
- Disc de distribuție cu diametru mare, 262 mm
- Discuri de porumb cu 22 de găuri cu diametrul de 5 mm
- Discuri de floarea-soarelui cu 18 găuri cu diametrul de 3 mm
- Roti de tasare de cauciuc cu lățime de 5 cm
- Buncar de fertilizare din polietilenă cu capacitatea de 1350 de litri
- Rata de aplicare a îngrășământului este ajustabilă în 2 game între 77 și 803 kg/ha
- Brazdare de fertilizare cu disc pentru plasarea îngrășământului la o distanță de 5 cm de linia de semănat
- Sistem de acționare electric al unităților de semănat
- Masina ISOBUS fără caseta de control
- Vacuometru vizibil din cabina tractorului pentru verificarea presiunii
- Marcatori laterali acționați hidraulic, marcarea pe centru/roata
- Fără lumini de transport
- Atasare la tractor în 3 puncte, categoria II, cu bară de cuplare rapidă
- Greutate aproximativă 2230 kg